



Système de sécurité sans fil de qualité professionnelle
pour une protection ultime

Feuille de spécifications



MotionProtect Plus

Détecteur de mouvement sans fil
avec capteur à micro-ondes



Pour plus d'info
www.inaxsys.com

AJ-Mot-P-W/B

Détecteur de mouvement sans fil avec capteur à micro-ondes qui avertit le propriétaire des premiers signes d'intrusion à la maison ou au bureau. Conçu pour les pièces avec climatiseurs, cheminées ou un éclairage scintillant, éblouissant et un reflet sont probables.

- Protection contre la fraude
- Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication
- Alarme anti sabotage

Le capteur micro-ondes supplémentaire filtre les éventuelles interférences du climatiseur et du mouvement du rideau	L'appareil fonctionne jusqu'à 5 ans sans remplacement des piles	Ignore les animaux domestiques pesant jusqu'à 20 kg et mesurant jusqu'à 50 cm de haut
---	---	---

Principe de fonctionnement

Détecte la présence humaine par différence de température avec le rayonnement thermique de fond. Le capteur à micro-ondes empêche les fausses alarmes causées par des interférences complexes.

Fonctions

Conçu pour fonctionner dans les pièces avec cheminées et climatiseurs. Détecte et ignore les courants d'air, les mouvements des rideaux et des stores, les éclairages scintillants, éblouissants et les reflets.

Installation et mise en service

Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte. La batterie est déjà installée à l'intérieur, il n'est donc pas nécessaire de démonter le détecteur. Il peut être monté en quelques minutes à l'aide du support SmartBracket.

Spécifications techniques

Classification	Détecteur de sécurité à canal radio combiné électro-optique
Type de détecteur	Sans fil
Méthode d'installation	Intérieur
Compatibilité	Fonctionne avec Hub , Hub Plus , ReX , ocBridge Plus , uartBridge
Élément capteur	Capteur IRP, capteur micro-ondes (24 GHz)
Délai de réception du signal d'alarme	0.15 s

Distance de détection de mouvement	Jusqu'à 12 m
Angles de détection	Horizontal — 88.5° Vertical — 80°
Sensibilité	Réglable, 3 niveaux
Hauteur d'installation recommandée	2.4 m
Immunité aux animaux	Poids – jusqu'à 20 kg Hauteur – jusqu'à 50 cm
Alimentation	Batterie: batterie CR123A Tension d'alimentation : 3 V Autonomie de la pile – jusqu'à 5 ans
Capteur de température	Disponible
Plage de température de fonctionnement	-10°C à +40°C
Humidité admissible	Jusqu'à 75%
Anti-sabotage	Protection anti-sabotage Détection de brouillage Inviolable
Réglage et test à distance	+
Dimensions	110x65x50 mm
Poids	96 g
Certification	Grade 2, CE
Garantie	Remplacement et réparation dans les 24 mois suivant la date de vente. Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie.
Kit complet	Détecteur de mouvement MotionProtect Plus Panneau de montage SmartBracket Batterie CR123A (préinstallée) Kit de montage Mode d'emploi