



GUIDE PRODUIT

V1.0



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNXB05IQWA	LGNXB04KIQWA	LGNXB04KDIWF
CAMÉRA			
CAPTEUR D'IMAGE	CMOS à balayage progressif 1/2.7"	CMOS à balayage progressif 1/2.8"	CMOS à balayage progressif 1/2.7"
RÉSOLUTION MAXIMALE	5MP (2880 × 1620)	8MP (3840 × 2160) – 4K	8MP (3840 × 2160) – 4K
ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.006 lux (couleur) / 0 lux (IR activé)	0.006 lux (Couleur) / 0 lux (IR activé)	0.006 lux (Couleur) / 0 lux avec lumière
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	IR intelligent jusqu'à 70 m	IR intelligent jusqu'à 70 m	IR + lumière blanche (30 m)
JOUR / NUIT	Filtre IR amovible	Filtre IR amovible	Filtre IR amovible
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	0°–360° / 0°–90° / 0°–360°	0°–360° / 0°–90° / 0°–360°	0°–360° / 0°–90° / 0°–360°
OBJECTIF			
LONGUEUR FOCALE	2.7 – 13.5 mm (motorisé)	2.7 – 13.5 mm (motorisé)	2.8 mm (Fixe)
OUVERTURE	F1.6	F1.6	F1.6
CHAMP DE VISION	H: 112°–35.5° • V: 59°–20° • D: 134°–41°	H: 108°–34° • V: 58°–19° • D: 130°–39°	H: 110° • V: 58° • D: 128°
MONTURE	Φ14	Φ14	M12
AMÉLIORATION D'IMAGE			
LARGE PLAGE DYNAMIQUE	120 dB Véritable WDR	120 dB Véritable WDR	120 dB True WDR
FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	BLC • HLC • ROI • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation
DISTANCE DORI			
DÉTECTION	72 m - 206 m	93 m – 274 m	54 m
OBSERVATION	27.9 m - 81.5 m	36.3 m – 108.1 m	22 m
RECONNAISSANCE	14 m - 40.8 m	18.2 m – 54.4 m	11 m
IDENTIFICATION	7 m - 20.4 m	9.1 m – 27.2 m	5.5 m
VIDÉO ET COMPRESSION			
COMPRESSION	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
FRÉQUENCE D'IMAGES MAXIMALE	5MP @ 30 ips	8MP @ 30 ips	8MP @ 20ips
FLUX VIDÉO	Triple flux	Triple Flux	Triple flux
DÉBIT BINAIRE	11 Kbps ~ 10 Mbps	11 Kbps – 16 Mbps	11 Kbps – 13 Mbps
AUDIO	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U
FONCTIONNALITÉS IA			
DÉTECTION INTELLIGENTE	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, Entrée / sortie de zone, Filtrage humain et véhicule, Détection de visage, Détection de changement de scène	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, Entrée / sortie de zone, Filtrage humain et véhicule, Détection de visage, Détection de flânage, Détection de changement de scène	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, Entrée / sortie de zone, Filtrage humain et véhicule
DISSUASION ACTIVE	N/A	N/A	Lumière rouge / bleue
INTERFACE			
ENTRÉE / SORTIE AUDIO	1 / 1	1 / 1	N/A
ENTRÉE / SORTIE ALARME	1 / 1	1 / 1	N/A
INTÉGRÉ	Microphone	Microphone	Microphone
STOCKAGE	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
RÉSEAU	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT			
ALIMENTATION	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)
CONSOMMATION	< 9.5W	< 11W	< 6.5W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-30°C to 60°C
PROTECTION	IP67	IP67	IP67
BOÎTIER	Métal	Métal	Métal
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
DIMENSIONS	Φ 76 × 215.8 mm	Φ76 × 215.8 mm	Φ68 × 172.3 mm
POIDS	980 g	980 g	485 g
ACCESSOIRES			
ACCESSOIRES	LGNXLB10 – Boîte de jonction XLGNXPM03 – Support poteau	LGNXLB10 – Boîte de jonction XLGNXPM03 – Support poteau	XLGNXLB10 – Boîte de jonction XLGNXPM03 – Support poteau



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNXT04IRF	LGNXT04CVLWF / LGNXT04CVLWFB	LGNXT04CVWF	LGNXT04KCVWF	LGNXT04CV3WF
CAMÉRA					
CAPTEUR D'IMAGE	CMOS à balayage progressif 1/2.7"	CMOS à balayage progressif 1/2.7"	CMOS à balayage progressif 1/1.8"	CMOS à balayage progressif 1/1.8"	CMOS à balayage progressif 1/1.8"
RÉSOLUTION MAXIMALE	4MP (2688 × 1520)	4MP (2688 × 1520)	4MP (2688 × 1520)	8MP (3840 × 2160) – 4K	4MP (2688 × 1520)
ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.03 lux (couleur) / 0.003 lux (N&B) / 0 lux (IR activé)	0.004 lux (F1.0) / 0 lux avec lumière	0.0005 lux (couleur) / 0 lux avec lumière	0.0008 lux (couleur) / 0 lux avec lumière	0.0005 lux (couleur) / 0 lux avec lumière
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	IR intelligent jusqu'à 30 m	IR jusqu'à 30 m	Lumière blanche jusqu'à 30 m	Lumière blanche jusqu'à 30 m	Lumière blanche jusqu'à 30 m
JOUR / NUIT	IFiltre IR amovible	24/7 couleur (Chromaview Lite)	24/7 couleur (Chromaview)	24/7 Full Color (ChromaView)	24/7 couleur (Chromaview Plus)
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°
OBJECTIF					
LONGUEUR FOCALE	2.8 mm (fixe)	2.8 mm (fixe)	2.8 mm (fixe)	2.8 mm (fixe)	2.8 mm (fixe)
OUVERTURE	F2.0	F1.0 (ultra lumineux)	F1.0	F1.0	F1.0
CHAMP DE VISION	H: 101° • V: 56° • D: 118°	H: 101° • V: 54° • D: 120°	H: 112° • V: 60° • D: 131°	H: 111° • V: 60° • D: 130°	H: 110° • V: 59° • D: 130°
MONTURE	M12	M12	M16	M16	M16
AMÉLIORATION D'IMAGE					
LARGE PLAGE DYNAMIQUE	DWDR	120 dB True WDR	130 dB True WDR	130 dB True WDR	120 dB True WDR
FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	AI-HSP • BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation
DISTANCE DORI					
DÉTECTION	57 m	57 m	60 m	86 m	57 m
OBSERVATION	23 m	23 m	23.5 m	33.5 m	23 m
RECONNAISSANCE	11 m	11 m	11.8 m	16.7 m	11 m
IDENTIFICATION	5.7 m	5.7 m	5.9 m	8.4 m	6 m
VIDÉO ET COMPRESSION					
COMPRESSION	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
FRÉQUENCE D'IMAGES MAXIMALE	4MP @ 30 ips	4MP @ 30 ips	4MP @ 30 ips	8MP @ 30 ips	4MP @ 20 ips
FLUX VIDÉO	Triple flux	Triple flux	Triple flux	Triple flux	Triple Stream
DÉBIT BINAIRE	11 Kbps – 6 Mbps	11 Kbps – 6 Mbps	11 Kbps – 10 Mbps	11 Kbps – 16 Mbps	11 Kbps – 10 Mbps
AUDIO	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U
FONCTIONNALITÉS IA					
DÉTECTION INTELLIGENTE	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, Entrée / sortie de zone, Filtrage humain et véhicule	Détection de mouvement, intrusion, ligne, Filtrage humain / véhicule	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, Entrée / sortie de zone, Filtrage humain et véhicule, Détection de visage, Détection de flânage, Détection de changement de scène	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, Entrée / sortie de zone, Filtrage humain et véhicule, Détection de visage, Détection de flânage, Détection de changement de scène	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, Entrée / sortie de zone, Filtrage humain et véhicule
DISSUASION ACTIVE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERFACE					
ENTRÉE / SORTIE AUDIO	N/A	N/A	1 / 1	1 / 1	N/A
ENTRÉE / SORTIE ALARME	N/A	N/A	1 / 1	1 / 1	N/A
INTÉGRÉ	Microphone	Microphone	Microphone	Microphone	Michrophone
STOCKAGE	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
RÉSEAU	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT					
ALIMENTATION	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)
CONSOMMATION	< 4.7W	< 5.4W	< 7W	< 8W	<7.3W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C
PROTECTION	IP67 / IK10	IP67 + protection surtension	IP67	IP67	IP67
BOÎTIER	Métal	Métal	Métal	Métal	Metal
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES					
DIMENSIONS	Φ103.5 × 82.4 mm	Φ103.5 × 82.4 mm	Ø140 × 104.7 mm	Ø140 × 104.7 mm	Ø128 × 105.1 mm
POIDS	450 g	450 g	870 g	870 g	715 g
ACCESSOIRES					
ACCESSOIRES	XLGNXLB10 / XLGNXLB10B – Boîte de jonction XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB – Support mural XLGNXPM03 – Support poteau XLGNXCM700 – Support suspendu	XLGNXLB10 / XLGNXLB10B – Boîte de jonction XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB – Support mural XLGNXPM03 – Support poteau XLGNXCM700 – Support suspendu	XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Support mural XLGNXPM03 – Support poteau XLGNXCM700 – Support suspendu	XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Support mural XLGNXPM03 – Support poteau XLGNXCM700 – Support suspendu	XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Support mural XLGNXPM03 – Support poteau XLGNXCM700 – Support suspendu

					
NUMÉRO DE PIÈCE	LGNXT04KADCV3WF	LGNXT05ADWF	LGNXT04KADWF	LGNXT05DIWF / LGNXT05DIWFB	LGNXT04KDIWF / LGNXT04KDIWFB
CAMÉRA					
CAPTEUR D'IMAGE	CMOS à balayage progressif 1/1.8"	CMOS à balayage progressif 1/2.7"	CMOS à balayage progressif 1/2.8"	CMOS à balayage progressif 1/2.7"	CMOS à balayage progressif 1/2.7"
RÉSOLUTION MAXIMALE	8MP (3840 × 2160) – 4K	5MP (2880 × 1620)	8MP (3840 × 2160) – 4K	5MP (2960 × 1664)	8MP (3840 × 2160) – 4K
ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.0006 lux (couleur) / 0 lux avec lumière	0.003 lux (couleur) / 0 lux avec IR	0.003 lux (couleur) / 0 lux avec IR	0.006 lux (couleur) / 0 lux avec lumière	0,006 lux (couleur) / 0 lux avec lumière
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	IR + lumière chaude – jusqu'à 30 m	IR + lumière chaude – jusqu'à 30 m	IR + lumière chaude – jusqu'à 30 m	IR + lumière chaude – jusqu'à 30 m	IR + lumière chaude – jusqu'à 30 m
JOUR / NUIT	Filtre IR / 24/7 couleur	Couleur 24/7 (CHROMAVIEW LITE)	Filtre IR	Filtre IR	Filtre IR
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°
OBJECTIF					
LONGUEUR FOCALE	2.8 mm (fixe)	2.8 mm (Fixe)	2.8 mm (Fixe)	2.8 mm (Fixe)	2.8 mm (Fixe)
OUVERTURE	F1.0	F1.0	F1.0	F1.6	F1.6
CHAMP DE VISION	H: 110° • V: 60° • D: 132°	H: 103° • V: 55° • D: 122°	H: 105° • V: 56° • D: 126°	H: 114° • V: 61° • D: 135°	H: 110° • V: 58° • D: 128°
MONTURE	M16	M12	M12	M12	M12
AMÉLIORATION D'IMAGE					
LARGE PLAGE DYNAMIQUE	WDR réel 130 dB	WDR réel 120 dB	WDR réel 120 dB	WDR réel 120 dB	WDR réel 120 dB
FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation
DISTANCE DORI					
DÉTECTION	54 m	67 m	94 m	38.4 m	54 m
OBSERVATION	22 m	25.9 m	36.7 m	15.5 m	22 m
RECONNAISSANCE	11 m	13 m	18.4 m	7.7 m	11 m
IDENTIFICATION	5.5 m	6.5 m	9.2 m	3.8 m	5.5 m
VIDÉO ET COMPRESSION					
COMPRESSION	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
FRÉQUENCE D'IMAGES MAXIMALE	8MP @ 30 ips	5MP @ 30 ips	8MP @ 30 ips	5MP @ 20 ips	8MP @ 20 ips
FLUX VIDÉO	Triple flux	Triple flux	Triple flux	Triple flux	Triple flux
DÉBIT BINAIRE	11 Kbps – 16 Mbps	11 Kbps – 10 Mbps	11 Kbps – 16 Mbps	11 Kbps – 10 Mbps	11 Kbps – 13 Mbps
AUDIO	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U
FONCTIONNALITÉS IA					
DÉTECTION INTELLIGENTE	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, Entrée / sortie de zone, Filtrage humain et véhicule, Détection de visage, Détection de flânage, Comptage de personnes	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage, détection de changement de scène, détection de flânerie	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage, détection de changement de scène, détection de flânerie	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule
DISSUASION ACTIVE	Lumières rouges / bleues + avertissement sonore	Lumières rouges / bleues + avertissement sonore	Lumières rouges / bleues + avertissement sonore	Lumières rouges / bleues	Lumières rouges / bleues
INTERFACE					
ENTRÉE / SORTIE AUDIO	1 / 1	1 / 1	1 / 1	N/A	N/A
ENTRÉE / SORTIE ALARME	1 / 1	1 / 1	1 / 1	N/A	N/A
INTÉGRÉ	Microphone, haut-parleur	Microphone, haut-parleur	Microphone, haut-parleur	Microphone	Michrophone
STOCKAGE	Jusqu'à 512GB	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
RÉSEAU	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT					
ALIMENTATION	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)
CONSOMMATION	< 11.5W	< 8W	< 9.5W	< 6W	<6.5W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C
PROTECTION	IP67 / 6 kV	IP67	IP67	IP67	IP67
BOÎTIER	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES					
DIMENSIONS	Ø128 × 105.1 mm	Ø144.5 × 113.5 mm	Ø144.5 × 113.5 mm	Ø103.5 × 82.4 mm	Ø103.5 × 82.4 mm
POIDS	750 g	1045 g	1045 g	450 g	450 g
ACCESSOIRES					
ACCESSOIRES	<i>XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu</i>	<i>XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu</i>	<i>XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu</i>	<i>XLGNXLB10 / XLGNXLB10B – Boîte de jonction XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu</i>	<i>XLGNXLB10 / XLGNXLB10B – Boîte de jonction XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu</i>



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNXT05IQWA		LGNXT04KIQWA / LGNXT04KIQWAB	
CAMÉRA				
CAPTEUR D'IMAGE	CMOS à balayage progressif 1/2.7"		CMOS à balayage progressif 1/2.8"	
RÉSOLUTION MAXIMALE	5MP (2880 × 1620)		8MP (3840 × 2160) – 4K	
ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.006 lux (couleur) / 0 lux avec IR		0.006 lux (couleur) / 0 lux avec IR IR – jusqu'à 40 m	
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	IR – jusqu'à 40 m		IR – jusqu'à 40 m	
JOUR / NUIT	Filtre IR		Filtre IR	
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°		0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	
OBJECTIF				
LONGUEUR FOCALE	2.7 – 13.5 mm (motorisé)		2.7 – 13.5 mm (motorisé)	
OUVERTURE	F1.6		F1.6	
CHAMP DE VISION	H: 112° – 35.5° • V: 59° – 20° • D: 134° – 41°		H: 108° – 34° • V: 58° – 19° • D: 130° – 39°	
MONTURE	Φ14		Φ14	
AMÉLIORATION D'IMAGE				
LARGE PLAGE DYNAMIQUE	WDR réel 120 dB		WDR réel 120 dB	
FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation		BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	
DISTANCE DORI				
DÉTECTION	72 – 206 m		93 – 274 m	
OBSERVATION	27.9 – 81.5 m		36.3 – 108.1 m	
RECONNAISSANCE	14 – 40.8 m		18.2 – 54.4 m	
IDENTIFICATION	7 – 20.4 m		9.1 – 27.2 m	
VIDÉO ET COMPRESSION				
COMPRESSION	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG		H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	
FRÉQUENCE D'IMAGES MAXIMALE	5MP @ 30 ips		8MP @ 30 ips	
FLUX VIDÉO	Triple flux		Triple flux	
DÉBIT BINAIRE	11 Kbps – 10 Mbps		11 Kbps – 16 Mbps	
AUDIO	G.711A / G.711U		G.711A / G.711U	
FONCTIONNALITÉS IA				
DÉTECTION INTELLIGENTE	Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage, détection de changement de scène		Détection de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage, détection de flânerie, détection de changement de scène	
DISSUASION ACTIVE	N/A		N/A	
INTERFACE				
ENTRÉE / SORTIE AUDIO	1 / 1		1 / 1	
ENTRÉE / SORTIE ALARME	1 / 1		1 / 1	
INTÉGRÉ	Microphone		Microphone	
STOCKAGE	Jusqu'à 256 Go		Jusqu'à 256 Go	
RÉSEAU	1 × RJ45 (10/100 Mbps)		1 × RJ45 (10/100 Mbps)	
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT				
ALIMENTATION	12VDC ±25% / PoE (802.3af)		12VDC ±25% / PoE (802.3af)	
CONSOMMATION	Max 9.5W		Max 11 W	
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C to 60°C		-40°C to 60°C	
PROTECTION	IP67		IP67	
BOÎTIER	Métal		Métal	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
DIMENSIONS	Ø144.5 × 113.5 mm		Ø144.5 × 113.5 mm	
POIDS	1100 g		1100 g	
ACCESSOIRES				
ACCESSOIRES	XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu		XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu	



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNXDO4IRF	LGNXDO5IRWA / LGNXDO5IRWAB	LGNXDO5IQWA	LGNXDO4KIQWA	LGNXDO4KIQWF
CAMÉRA					
CAPTEUR D'IMAGE	CMOS à balayage progressif 1/2.7"	Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.7"	Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.7"	Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.8"	CMOS à balayage progressif 1/2.8"
RÉSOLUTION MAXIMALE	4MP (2688 × 1520)	5MP (2880 × 1620)	5MP (2880 × 1620)	8MP (3840 × 2160) – 4K	8MP (3840 × 2160) – 4K
ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.03 lux (couleur) / 0,003 lux (N&B) / 0 lux avec IR	0.003 lux (couleur) / 0 lux avec IR	0.006 lux (couleur) / 0 lux avec IR	0.006 lux (couleur) / 0 lux avec lumière	0.006 lux (couleur) / 0 lux avec IR
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	IR – jusqu'à 30 m	IR – jusqu'à 50 m	IR – jusqu'à 40 m	IR – jusqu'à 50 m	IR + lumière chaude – jusqu'à 30 m
JOUR / NUIT	Filtre IR	Filtre IR	Filtre IR	Filtre IR	Filtre IR
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	0°–360° / 0°–75° / 0°–360°	0°–355° / 0°–75° / 0°–355°	0°–355° / 0°–75° / 0°–355°	0°–355° / 0°–75° / 0°–355°	0°–355° / 0°–75° / 0°–355°
OBJECTIF					
LONGUEUR FOCALE	2.8 mm (Fixe)	2.7 – 13.5 mm (motorisé avec autofocus)	2.7 – 13.5 mm (motorisé)	2.7 – 13.5 mm (motorisé)	2.8 mm (Fixe)
OUVERTURE	F1.0	F1.6	F1.6	F1.6	F1.6
CHAMP DE VISION	H: 101° • V: 56° • D: 118°	H: 110° – 38° • V: 58° – 21° • D: 130° – 42°	H: 112° – 35.5° • V: 59° – 20° • D: 134° – 41°	H: 108° – 34° • V: 58° – 19° • D: 130° – 39°	H: 106° • V: 58° • D: 125°
MONTURE	M12	Φ14	Φ14	Φ14	M12
AMÉLIORATION D'IMAGE					
LARGE PLAGE DYNAMIQUE	DWDR	WDR réel 120 dB	WDR réel 120 dB	WDR réel 120 dB	WDR réel 120 dB
FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation
DISTANCE DORI					
DETECT	42.5 m	40 m	72 – 206 m	93 – 274 m	88 m
OBSERVATION	17.1 m	16 m	27.9 – 81.5 m	36.3 – 108.1 m	34 m
RECONNAISSANCE	8.5 m	8 m	14 – 40.8 m	18.2 – 54.4 m	12.6 m
IDENTIFICATION	4.2 m	4 m	7 – 20.4 m	9.1 – 27.2 m	6.3 m
VIDÉO ET COMPRESSION					
COMPRESSION	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
FRÉQUENCE D'IMAGES MAXIMALE	4MP @ 30 ips	5MP @ 20 ips	5MP @ 30 ips	8MP @ 30 ips	8MP @ 30 ips
FLUX VIDÉO	Triple flux	Triple flux	Triple flux	Triple flux	Triple flux
DÉBIT BINAIRE	11 Kbps – 10 Mbps	11 Kbps – 10 Mbps	11 Kbps – 10 Mbps	11 Kbps – 16 Mbps	11 Kbps – 16 Mbps
AUDIO	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U
FONCTIONNALITÉS IA					
DÉTECTION INTELLIGENTE	Détection de mouvement, sabotage vidéo, détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule	Détection de mouvement, sabotage vidéo, détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage	Détection de mouvement, sabotage vidéo, détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage, détection de changement de scène	Détection de mouvement, sabotage vidéo, détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage, détection de changement de scène	Détection de mouvement, sabotage vidéo, détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage, détection de flânerie, détection de changement de scène
DISSUASION ACTIVE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERFACE					
ENTRÉE / SORTIE AUDIO	N/A	1 / 1	1 / 1	1 / 1	N/A
ENTRÉE / SORTIE ALARME	N/A	N/A	1 / 1	1 / 1	N/A
INTÉGRÉ	Microphone	Microphone	Microphone	Microphone	Michrophone
STOCKAGE	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
RÉSEAU	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT					
ALIMENTATION	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±10% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)
CONSOMMATION	< 4.7W	< 9W	< 9.5W	< 11W	< 9W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C to 60°C	-30°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C
PROTECTION	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10
BOÎTIER	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES					
DIMENSIONS	Ø112 × 87.5 mm	Ø142.2 × 116.5 mm	Ø142.2 × 116.5 mm	Ø142.2 × 116.5 mm	Ø114 × 91.8 mm
POIDS	510 g	935 g	1020 g	1020 g	800 g
ACCESSOIRES					
ACCESSOIRES	XLGNXLB10 / XLGNXLB10B – Boîte de jonction XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu	XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu	XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu	XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB – Boîte de jonction XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu	XLGNXLB10 / XLGNXLB10B – Boîte de jonction XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNXD05IQWF	LGNXD06IRHEM	LGNXD012IRHEM	LGNXMD05IQWF
CAMÉRA				
CAPTEUR D'IMAGE	CMOS à balayage progressif 1/2.7"	CMOS à balayage progressif 1/2.5"	CMOS à balayage progressif 1/1.6"	CMOS à balayage progressif 1/2.7"
RÉSOLUTION MAXIMALE	5MP (2880 × 1620)	6.1MP (2560 × 2560)	12.1MP (3504 × 3504)	5MP (2880 × 1620)
ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.006 lux (couleur) / 0 lux avec IR	0.008 lux (couleur) / 0 lux avec IR	0.03 lux (couleur) / 0 lux avec IR	0.006 lux (couleur) / 0 lux avec IR
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	IR – jusqu'à 30 m	IR – jusqu'à 20 m	IR – jusqu'à 15 m	IR – jusqu'à 20 m
JOUR / NUIT	Filtre IR	Filtre IR	Filtre IR	Filtre IR
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	0°–355° / 0°–75° / 0°–355°	-	-	0°–30° / 0°–70° / 0°–30°
OBJECTIF				
LONGUEUR FOCALE	2.8 mm (Fixe)	1.68 mm	2.3 mm	2.8 mm
OUVERTURE	F1.6	F2.0	F2.0	F1.6
CHAMP DE VISION	H: 111° • V: 60° • D: 132°	H: 180° • V: 180°	H: 180° • V: 180°	H: 111° • V: 60° • D: 132°
MONTURE	M12	M12	M12	M12
AMÉLIORATION D'IMAGE				
LARGE PLAGE DYNAMIQUE	WDR réel 120 dB	DWDR	DWDR	WDR réel 120 dB
FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	BLC • HLC • ROI • 3D DNR	BLC • HLC • 3D DNR	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation
DISTANCE DORI				
DÉTECTION	65 m	33 m	20 m	65 m
OBSERVATION	25.1 m	13 m	8 m	25.1 m
RECONNAISSANCE	12.6 m	6.5 m	4 m	12.6 m
IDENTIFICATION	6.3 m	3.3 m	2 m	6.3 m
VIDÉO ET COMPRESSION				
COMPRESSION	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
FRÉQUENCE D'IMAGES MAXIMALE	5MP @ 30 ips	2560 × 2560 @ 30 ips	3504 × 3504 @ 30 ips	5MP @ 30 ips
FLUX VIDÉO	Triple flux	Triple flux	Triple flux	Triple flux
DÉBIT BINAIRE	11 Kbps – 10 Mbps	11 Kbps – 10 Mbps	11 Kbps – 16 Mbps	11 Kbps – 10 Mbps
AUDIO	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U
FONCTIONNALITÉS IA				
DÉTECTION INTELLIGENTE	Détection de mouvement, sabotage vidéo, détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage, détection de flânerie, détection de changement de scène	Détection de mouvement, sabotage vidéo, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone	Détection de mouvement, sabotage vidéo, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, détection d'objet abandonné, suppression d'objet, détection de flou, détection de changement de scène, anomalie audio	Détection de mouvement, sabotage vidéo, détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage, détection de flânerie, détection de changement de scène
DISSUASION ACTIVE	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERFACE				
ENTRÉE / SORTIE AUDIO	N/A	1 / 1	1 / 1	1 / 1
ENTRÉE / SORTIE ALARME	N/A	2 / 2	1 / 1	1 / 1
INTÉGRÉ	Microphone	Microphone, haut-parleur	Microphone	Microphone
STOCKAGE	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 512 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
RÉSEAU	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100/1000 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT				
ALIMENTATION	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±10% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±25% / PoE (802.3af)
CONSOMMATION	< 8W	< 9W	< 12.5W	< 4.8W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C
PROTECTION	IP67 / IK10	IP67	IP66	IP67 / IK10
BOÎTIER	Métal	Métal	Métal	Métal
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
DIMENSIONS	Ø114 × 91.8 mm	Ø152 × 53 mm	Ø152 × 53 mm	Ø106.6 × 51.1 mm
POIDS	800 g	724 g	724 g	465 g
ACCESSOIRES				
ACCESSOIRES	XLGNXLB10 / XLGNXLB10B – Boîte de jonction XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu	XLGNXJB18 – Boîte de jonction	XLGNXJB18 – Boîte de jonction	XLGNXLB10 / XLGNXLB10B – Boîte de jonction XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Montage suspendu



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNXBO4K180ADWF	LGNXMDO42IRWF	NUMÉRO DE PIÈCE	
CAMÉRA			CAMÉRA	
CAPTEUR D'IMAGE	2 × capteurs CMOS à balayage progressif 1/1.8"	CMOS à balayage progressif 1/2.7"	CAPTEUR D'IMAGE	4 × CMOS à balayage progressif 1/2,8" (8 MP chacun)
RÉSOLUTION MAXIMALE	Panoramique jusqu'à 8 MP (5120 × 1440)	5MP (2880 × 1620)	RÉSOLUTION TOTALE	Jusqu'à 32 MP
ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.0008 lux (couleur) / 0 lux avec lumière	0.003 lux (couleur) / 0 lux avec IR	RÉSOLUTION VIDÉO	3840 × 2160 par capteur
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	Lumière chaude – jusqu'à 40 m	IR – jusqu'à 50 m	ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.135 lux (couleur) / 0 lux (N&B)
JOUR / NUIT	Filtre IR	Filtre IR	PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	IR – jusqu'à 20 m
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTA-TION	0°–360° / 0°–90° / 0°–360°	0°–355° / 0°–75° / 0°–355°	JOUR / NUIT	Filtre IR
OBJECTIF			ZOOM NUMÉRIQUE	10×
LONGUEUR FOCALE	4.0 mm	2.7 – 13.5 mm (motorisé avec autofocus)	OBJECTIF	
OUVERTURE	F1.0	F1.6	LONGUEUR FOCALE	4 × 2.8 – 8 mm
CHAMP DE VISION	H: 180° • V: 44°	H: 110° – 38° • V: 58° – 21° • D: 130° – 42°	OUVERTURE	F1.6
MONTURE	M16	Φ14	CHAMP DE VISION	H : 109,2° (grand angle) – 57,5° (télé) • V : 43,5° (grand angle) – 24,7° (télé)
AMÉLIORATION D'IMAGE			PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION / PIVOT	±90° / 0° – 95° / ±90° / ±20°
LARGE PLAGE DYNAMIQUE	WDR réel 130 dB	WDR réel 120 dB	AMÉLIORATION D'IMAGE	
FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	BLC • HLC • ROI • 3D DNR	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation	WDR	Moteur HDR Gen 3
DISTANCE DORI			FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	Exposition • Balance des blancs • Luminosité • Netteté • Contraste • Saturation • Réduction du bruit
DÉTECTION	70 m	71 m	BLC / MASQUE DE CONFIDENTIALITÉ	Prise en charge
OBSERVATION	28.5 m	28.4 m	ROTATION	90° / 180° / 270°
RECONNAISSANCE	14.3 m	14.2 m	VIDÉO ET COMPRESSION	
IDENTIFICATION	7 m	7.1 m	COMPRESSION	H.265 / H.264 / MJPEG
VIDÉO ET COMPRESSION			FLUX VIDÉO	Jusqu'à 4 flux vidéo indépendants
COMPRESSION	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	FRÉQUENCE D'IMAGES (IPS)	4 × 8 MP à 30 ips (images par seconde)
FRÉQUENCE D'IMAGES MAXIMALE	5120 × 1440 @ 20 ips	5MP @ 20 ips	CONTRÔLE DES FLUX	LBR / VBR / CBR pris en charge
FLUX VIDÉO	Triple flux	Triple flux	AI & ANALYTIQUES	
DÉBIT BINAIRE	11 Kbps – 16 Mbps	11 Kbps – 10 Mbps	ANALYSE DE BASE	Détection de mouvement, détection audi
AUDIO	G.711A / G.711U	G.711A / G.711U	ANALYSES AVANCÉES	Détection / suivi / reconnaissance faciale, détection / reconnaissance LPR (plaques), détection et suivi des personnes, classification humain/véhicule, classification d'objets
FONCTIONNALITÉS IA			DÉCLENCHEURS D'ÉVÉNEMENTS	Entrée alarme externe, événements d'analyse vidéo, surveillance de défaillance réseau, déclencheurs planifiés, événements manuels
DÉTECTION INTELLIGENTE	Détection de mouvement, sabotage vidéo, détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule	Détection de mouvement, sabotage vidéo, détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, filtrage humain et véhicule, détection de visage	GESTION DES ÉVÉNEMENTS	Activation de sortie alarme, enregistrement vidéo local (edge), notifications FTP / e-mail, communication HTTP / FTP
DISSUASION ACTIVE	N/A	N/A	STOCKAGE & RÉSEAU	
INTERFACE			STOCKAGE LOCAL (EDGE)	M.2 SATA SSD / microSD / microSDHC / microSDXC
ENTRÉE / SORTIE AUDIO	1 / 1	1 / 1	STOCKAGE NAS	Pris en charge
ENTRÉE / SORTIE ALARME	1 / 1	N/A	PORT RÉSEAU	Ethernet 10/100/1000 Mbps
INTÉGRÉ	Microphone, haut-parleur	Microphone	PROTOCOLES	HTTP / HTTPS / RTSP / RTP / FTP / NTP / DDNS
STOCKAGE	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	ONVIF	Profil S / G / T / M
RÉSEAU	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	1 × RJ45 (10/100 Mbps)	INTERFACE	
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT			CONNECTEURS	RJ45, USB Type-A, 2 × entrée alarme, 2 × sortie alarme, entrée / sortie audio
ALIMENTATION	12VDC ±25% / PoE (802.3af)	12VDC ±10% / PoE (802.3af)	ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT	
CONSUMMATION	< 11W	< 9W	OPTIONS D'ALIMENTATION	PoE (802.3bt Type 3) / DC 24V / AC 24V
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C to 60°C	-30°C to 60°C	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	–40°C to 55°C
PROTECTION	IP67 / IK10	IP67 / IK10	PROTECTION	IP66 / IK10
BOÎTIER	Métal	Métal	BOÎTIER	Métal + plastique
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
DIMENSIONS	120 × 105 × 327 mm	Ø142.2 × 116.5 mm	DIMENSIONS	Ø255 × 105 mm
POIDS	1630 g	935 g	POIDS	2400 g
ACCESSOIRES			ACCESSOIRES	
ACCESSOIRES	XLGNXLB10 / XLGNXLB10B – Boîte de jonction XLGNXPM03 – Montage sur poteau	XLGNXJB201 – Boîte de jonction XLGNXCM700 –Montage suspendu	ACCESSOIRES	XXSPAWALL – Montage mural XXSPACAP – Capuchon de montage XXSPCM6 – Montage en coin XXSPPM3 – Montage sur poteau XXSPWM11 – Boîte de jonction avec charnière



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNXD05ADWPTZ32X		
CAMÉRA			
CAPTEUR D'IMAGE	CMOS à balayage progressif 1/2,8"		
RÉSOLUTION MAXIMALE	5MP (2592 × 1944)		
ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.005 lux (couleur) / 0,0005 lux (N&B) / 0 lux avec IR		
ILLUMINATORS	4 LED IR + 2 lasers + 4 LED lumière chaude		
PORTÉE D'ÉCLAIRAGE	IR – jusqu'à 200 m / lumière chaude – jusqu'à 50 m		
JOUR / NUIT	Filtre IR		
STARSIGHT / STARLIGHT	Pris en charge		
IR WAVELENGTH	850 nm		
OBJECTIF			
ZOOM	Zoom optique 32× / zoom numérique 16×		
LONGUEUR FOCALE	4.8 – 154 mm		
OUVERTURE	F1.6 – F4.3		
CHAMP DE VISION	H: 54.4° – 2.3° • V: 41.1° – 1.7° • D: 67.2° – 2.8°		
FOCUS	Auto / semi-auto / manuel		
ZOOM SPEED	5.66 s		
AMÉLIORATION D'IMAGE			
LARGE PLAGE DYNAMIQUE	WDR réel 120 dB		
FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	BLC • HLC • ROI • 2D/3D DNR • Rotation		
DISTANCE DORI	Grand angle (4.8 mm)		Téléobjectif (154 mm)
DÉTECTION	109 m		2500 m
OBSERVATION	43.6 m		1000 m
RECONNAISSANCE	21.8 m		500 m
IDENTIFICATION	10.9 m		250 m
VIDÉO ET COMPRESSION			
COMPRESSION	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG		
FRÉQUENCE D'IMAGES MAXIMALE	5MP @ 30 ips		
FLUX VIDÉO	Triple flux		
DÉBIT BINAIRE	32 Kbps – 16 Mbps		
AUDIO	G.711A / G.711U		
FONCTIONNALITÉS IA			
DÉTECTION INTELLIGENTE	Détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, détection d'intrusion, entrée/sortie de zone, classification humain/véhicule, détection de visage, suivi automatique		
DISSUASION ACTIVE	Lumières rouges / bleues + alarme sonore		
INTERFACE			
ENTRÉE / SORTIE AUDIO	1 / 1		
ENTRÉE / SORTIE ALARME	2 / 1		
INTÉGRÉ	Microphone, haut-parleur		
STOCKAGE	Jusqu'à 512 Go		
RÉSEAU	1 × RJ45 (10/100 Mbps)		
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT			
ALIMENTATION	DC 36V / PoE++ (802.3bt)		
CONSOMMATION	Max 30 W		
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	–40°C to 70°C		
PROTECTION	IP67 / 6000 V		
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
DIMENSIONS	Ø190 × 339.8 mm		
POIDS	7.65 kg		
ACCESSOIRES			
ACCESSOIRES	XLGNXC1A4 – Montage suspendu XLGNXPC1B5 – Montage en coin XLGNXPC2A1 – Support de montage suspendu XLGNXPJ – Boîte de jonction avec porte XLGNXKA3 – Clavier PTZ XLGNXPP1A8 – Montage sur poteau PTZ		



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNXD05IRTF	LGNXT05CVTF	LGNXT05IRTV	LGNXT04KIRWTF
CAMÉRA				
CAPTEUR D'IMAGE	CMOS 1/2.7"	CMOS 1/2.7"	CMOS 1/2.7"	CMOS 1/2.8"
RÉSOLUTION MAXIMALE	5 MP (2880 × 1620)	5 MP (2592 × 1944)	5MP (2592 × 1944)	8MP (3840 × 2160)
ÉCLAIRAGE MINIMUM	0.01 lux (F1.2, AGC activé) / 0 lux avec IR	0.01 lux (F1.2, AGC activé) / 0 lux avec lumière	0.01 lux (F1.2, AGC activé) / 0 lux avec IR	0.01 lux (F1.2, AGC activé) / 0 lux avec IR
FRÉQUENCE D'IMAGES VIDÉO	5MP @ 20 ips	5MP @ 20 ips	5MP @ 20 ips	8MP @ 15 ips
SIGNAL SYSTEM	PAL / NTSC	PAL / NTSC	PAL / NTSC	PAL / NTSC
JOUR / NUIT	EXT / Auto / Couleur / N&B	Couleur 24/7 (Chromaview)	EXT / Auto / Couleur / Noir & Blanc	EXT / Auto / Color / B&W
OBJECTIF				
LONGUEUR FOCALE	2.8 mm (Fixe)	2.8 mm (Fixe)	3.3 – 12 mm (varifocal manuel)	2.8 mm (Fixe)
CHAMP DE VISION	H: 100° • V: 54° • D: 114°	H: 110° • V: 60° • D: 126°	H: 102° – 38° • V: 56° – 22° • D: 118° – 42°	H: 109° • V: 63° • D: 125°
MONTURE	M12	M12	Ø14	M12
ILLUMINATION				
LED IR	3 × LED SMD	2 × LED lumière chaude	4 LEDs	2 LEDs
PORTÉE IR	jusqu'à 30 m	jusqu'à 20 m	jusqu'à 60 m	jusqu'à 30 m
AMÉLIORATION D'IMAGE				
LARGE PLAGE DYNAMIQUE	DWDR	DWDR	DWDR	WDR réel 120 dB
FONCTIONNALITÉS D'IMAGE	ATW / Manuel • DNR 2D • ≥ 50 dB	MWB / ATW / Gray World • DNR 2D • ≥ 50 dB	ATW / Manuel • 2D DNR • ≥ 50 dB	ATW • 3D DNR • ≥ 50 dB
VIDEO OUTPUT				
FORMATS PRIS EN CHARGE	TVI, AHD, CVI, CVBS	TVI, AHD, CVI, CVBS	TVI, AHD, CVI, CVBS	TVI, AHD, CVI, CVBS
AUDIO				
MICROPHONE	Intégré	Intégré		
PRISE EN CHARGE AUDIO	Mode TVI	Mode TVI		
TRANSMISSION AUDIO	N/A	via câble coaxial		
INTERFACE				
SORTIE VIDÉO	Analog HD (BNC)	Analog HD (BNC)	Analog HD (BNC)	Analog HD (BNC)
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT				
ALIMENTATION	DC12V (±10%)	DC12V (±10%)	DC12V (±10%)	DC12V (±10%)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	< 6 W	< 8 W	< 12 W	< 5 W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C to +60°C	-40°C to +60°C	-40°C to +60°C	-40°C to +60°C
PROTECTION	IP67	IP67	IP67 / IK10	IP67
BOÎTIER	Métal	Métal	Métal	Métal
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
DIMENSIONS	Ø112 × 87.5 mm	Ø103.5 × 82.4 mm	Ø140 × 104.7 mm	Ø103.5 × 82.4 mm
POIDS	362 g	370 g	620 g	350 g
ACCESSOIRES				
ACCESSOIRES	XLGNXLB10 – Boîte de jonction XLGNXLB14C – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Support de montage suspendu	XLGNXLB10 – Boîte de jonction XLGNXLB14C – Montage mural XLGNXPM03 – Montage sur poteau XLGNXCM700 – Support de montage suspendu	XLGNXLB12C – Boîte de jonction XLGNXLB07C – Support mural XLGNXPM03 – Support poteau XLGNXCM700 – Support de montage suspendu	XLGNXLB10 – Boîte de jonction XLGNXLB14C – Support mural XLGNXPM03 – Support poteau XLGNXCM700 – Support suspendu



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNX884KN	LGNX884KLN2T	LGNX16164KN	LGNX16164KLN2T
SYSTÈME				
ENTRÉE VIDÉO	IP 8 canaux	IP 8 canaux	IP 16 canaux	IP 16 canaux
RÉSOLUTION MAXIMALE DES CAMÉRAS	Jusqu'à 12 MP	Jusqu'à 8 MP	Jusqu'à 12 MP	Jusqu'à 12 MP
COMPRESSION VIDÉO	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
BANDE PASSANTE	80 Mbps entrant / 80 Mbps sortant	80 Mbps entrant / 80 Mbps sortant	160 Mbps entrant / 80 Mbps sortant	160 Mbps entrant / 80 Mbps sortant
SORTIE VIDÉO				
SORTIE HDMI	Jusqu'à 4K (3840 × 2160 @ 30 Hz)	Jusqu'à 4K (3840 × 2160 @ 30 Hz)	Jusqu'à 4K (3840 × 2160 @ 30 Hz)	Jusqu'à 4K (3840 × 2160 @ 30 Hz)
SORTIE VGA	Jusqu'à 1920 × 1080 @ 60 Hz	Jusqu'à 1920 × 1080 @ 60 Hz	Jusqu'à 1920 × 1080 @ 60 Hz	Jusqu'à 1920 × 1080 @ 60 Hz
SORTIE SIMULTANÉE	HDMI + VGA	HDMI + VGA	HDMI + VGA	HDMI + VGA
AUDIO				
ENTRÉE AUDIO	1 × RCA	1 × RCA	1 × RCA	1 × RCA
SORTIE AUDIO	1 × RCA	1 × RCA	1 × RCA	1 × RCA
ENREGISTREMENT				
RÉSOLUTIONS SUPPORTÉES	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 / CIF / QCIF	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 / CIF / QCIF	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 / CIF / QCIF	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 / CIF / QCIF
DÉBIT BINAIRE	64 Kbps – 10 Mbps	64 Kbps – 10 Mbps	64 Kbps – 10 Mbps	64 Kbps - 10 Mbps
LECTURE				
CAPACITÉ DE DÉCODAGE	8 canaux @ 1080P ; 3 canaux @ 5MP ; 2 canaux @ 8MP ; 1 canal @ 12MP	1 canal @ 8MP / 30 ips ; 2 canaux @ 6MP / 30 ips ; 2 canaux @ 5MP / 30 ips ; 3 canaux @ 4MP / 30 ips ; 6 canaux @ 1080P / 30 ips	1 canal @ 12MP / 20 ips ; 2 canaux @ 8MP / 30 ips ; 3 canaux @ 5MP / 30 ips ; 4 canaux @ 4MP / 30 ips ; 8 canaux @ 1080P / 30 ips ; 16 canaux @ 720P / 30 ips	1 canal @ 12MP ; 2 canaux @ 8MP ; 3 canaux @ 5MP ; 8 canaux @ 1080P
LECTURE SYNCHRONISÉE	8 canaux	8 Canaux	16 Canaux	8 Canaux
MODES DE LECTURE	Intelligente / Normal / Division temporelle / Événement / Journal	Intelligente / Normal / Division temporelle / Événement / Journal	Intelligente / Normal / Division temporelle / Événement	Intelligente / Normal / Division temporelle / Étiquette / Événement / Image / Journal
FONCTIONNALITÉS IA				
DÉTECTION INTELLIGENTE	Franchissement de ligne, Intrusion de zone, Entrée / sortie de région, Mouvement rapide, Objet abandonné, Objet manquant, Flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Rassemblement de personnes, Changement de scène, Exception audio, Détection humaine, Détection de véhicule, SMD / Protection périmétrique	Franchissement de ligne, Intrusion de zone, Entrée / sortie de région, Mouvement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Rassemblement de personnes, Changement de scène, Exception audio, Détection humaine, Détection de véhicule, SMD / Protection périmétrique	Franchissement de ligne, Intrusion de zone, Entrée / sortie de région, Mouvement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Rassemblement de personnes, Changement de scène, Exception audio, Détection humaine, Détection de véhicule, SMD / Protection périmétrique	Intrusion de zone, Franchissement de ligne, Entrée / sortie de région, Mouvement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Rassemblement de personnes, Détection de flou, Changement de scène, Exception audio, Détection humaine, Détection de véhicule, SMD / Protection périmétrique
RÉSEAU				
PORT ETHERNET	1 × RJ45 (10/100/1000 Mbps)	1 × RJ45 (10/100/1000 Mbps)	1 × RJ45 (10/100/1000 Mbps)	1 × RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps)
PROTOCOLES	HTTPS / HTTP / TCP-IP / RTSP / UDP / SMTP / SNMP / NTP / DHCP / DNS FTP / DDNS / P2P / ONVIF	HTTPS / HTTP / TCP/IP / RTSP / UDP / SMTP / SNMP / NTP / DHCP / DNS FTP / DDNS / P2P / ONVIF	HTTPS / HTTP / TCP/IP / RTSP / UDP / SMTP / SNMP / NTP / DHCP / DNS FTP / DDNS / P2P / ONVIF	HTTPS / HTTP / TCP/IP / IPv4 / UPnP / RTSP / UDP / SMTP / SNMP / NTP / DHCP / DNS / IP Filter / DDNS / FTP / P2P / ONVI
STOCKAGE				
INTERFACE DISQUE DUR	1 × SATA	1 × SATA	2 × SATA	2 × SATA
CAPACITÉ MAXIMALE HDD	jusqu'à 14TB	jusqu'à 14 TB	jusqu'à 14 TB par disque	jusqu'à 14 TB
STOCKAGE DE BASE		disque dur 2 TB		disque dur 2 TB
INTERFACE POE				
PORTS POE	8 × ports PoE (10 / 100 Mbps)	8 × ports PoE (10 / 100 Mbps)	16 × ports PoE (10 / 100 Mbps)	16 × ports PoE indépendants (10 / 100 Mbps)
INTERACES EXTERNE				
PORTS USB	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0
PORT RÉSEAU	1 × RJ45	1 × RJ45	1 × RJ45	1 × RJ45
SORTIES VIDEO	HDMI / VGA	HDMI / VGA	HDMI / VGA	HDMI / VGA
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT				
ALIMENTATION	DC 48V – 2.5A	DC 48V – 2.5A	AC 100 – 240 V	
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	≤ 15 W (sans disque dur ni PoE)	≤ 15 W (sans disque dur ni PoE)	≤ 15 W (sans disque dur ni PoE)	≤ 15 W (sans disque dur ni PoE)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C to +55°C	-10°C to +55°C	-10°C to +55°C	-10 °C to +55 °C
HUMIDITÉ	10% – 90% RH	10% – 90% RH	10% – 90% RH	10 % – 90 % RH
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
DIMENSIONS	250 × 230 × 45 mm	250 × 230 × 45 mm	380 × 305 × 45 mm	326 × 243 × 52 mm
POIDS	1.7 kg	1.7 kg	3.6 kg	2.6 kg
MODÈLES DISPONIBLES				
MODÈLES ET STOCKAGE	LGNX884KN2T - 2 To ; LGNX884KN4T - 4 To ; LGNX884KN6T - 6 To LGNX884KN8T - 8 To ; LGNX884KN10T - 10 To	LGNX884KLN2T - 2 To ; LGNX884KLN4T - 4 To ; LGNX884KLN6T - 6 To LGNX884KLN8T - 8 To ; LGNX884KLN10T - 10 To	LGNX16164KN2T - 2 To ; LGNX16164KN4T - 4 To ; LGNX16164KN6T - 6 To LGNX16164KN8T - 8 To ; LGNX16164KN10T - 10 To ; LGNX16164KN12T - 12 To LGNX16164KN16T - 16 To ; LGNX16164KN20T - 20 To	LGNX16164KLN2T – 2 To ; LGNX16164KLN4T – 4 To ; LGNX16164KLN6T – 6 To LGNX16164KLN8T – 8 To ; LGNX16164KLN10T – 10 To LGNX16164KLN12T – 12 To ; LGNX16164KLN16T – 16 To LGNX16164KLN20T – 20 To



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNX3216KN	LGNX324KN	LGNX644KN
SYSTÈME			
ENTRÉES VIDÉO	IP 32 canaux	IP 32 canaux	IP 64 canaux
RÉSOLUTION MAXIMALE DES CAMÉRAS	Jusqu'à 12 MP	Jusqu'à 12 MP	Jusqu'à 12 MP
COMPRESSION VIDÉO	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
BANDE PASSANTE	256 Mbps entrant / 256 Mbps sortant	256 Mbps entrant / 256 Mbps sortant	1024 Mbps entrant / 800 Mbps sortant (sans RAID)
SORTIE VIDÉO			
SORTIE HDMI	Jusqu'à 4K (3840 × 2160)	HDMI 1 : jusqu'à 4K (3840 × 2160) / HDMI 2 : jusqu'à 1920 × 1080	HDMI 1 : jusqu'à 8K (7680 × 4320) / HDMI 2 : jusqu'à 4K (3840 × 2160) / HDMI 3 : jusqu'à 1080P / HDMI 4 : jusqu'à 4K
SORTIE VGA	Jusqu'à 1920 × 1080	Jusqu'à 1920 × 1080	2 × VGA (jusqu'à 1920 × 1080)
SORTIE SIMULTANÉE	HDMI + VGA (asynchrones)	double HDMI (asynchrone) + VGA	Sorties : 4 × HDMI + 2 × VGA (simultanées et indépendantes)
AUDIO			
ENTRÉE AUDIO	1 × RCA	1 × RCA	1 × RCA
SORTIE AUDIO	1 × RCA	2 × RCA	2 × RCA
ENREGISTREMENT			
RÉSOLUTIONS SUPPORTÉES	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 / CIF / QCIF	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 / CIF / QCIF	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 / CIF / QCIF
DÉBIT BINAIRE	64 Kbps – 10 Mbps	64 Kbps – 10 Mbps	64 Kbps – 10 Mbps
LECTURE			
CAPACITÉ DE DÉCODAGE	2 canaux @ 12MP / 20 ips ; 4 canaux @ 8MP / 30 ips ; 6 canaux @ 5MP / 30 ips ; 8 canaux @ 4MP / 30 ips ; 16 canaux @ 1080P / 30 ips	2 canaux @ 12MP / 20 ips ; 4 canaux @ 8MP / 30 ips ; 6 canaux @ 5MP / 30 ips ; 8 canaux @ 4MP / 30 ips ; 16 canaux @ 1080P / 30 ips	H.265: 32-ch @ 1080P / 30 ips, 16-ch @ 4MP / 30 ips, 8-ch @ 8MP / 30 ips, 4-ch @ 16MP / 30 ips, 2-ch @ 32MP / 30 ips. H.264: 16-ch @ 1080P / 30 ips, 8-ch @ 4MP / 30 ips, 4-ch @ 8MP / 30 ips, 2-ch @ 16MP / 30 ips, 1-ch @ 32MP / 30 ips.
LECTURE SYNCHRONISÉE	16 Canaux	16 canaux	16-ch @ 1080P / 30 ips, 16-ch @ 4MP / 30 ips, 8-ch @ 8MP / 30 ips, 5-ch @ 12MP / 30 ips
MODES DE LECTURE	Intelligente / Normal / Division temporelle / Étiquette / Événement	Intelligente / Normal / Division temporelle / Étiquette / Événement / Image	Intelligente / Normal / Division temporelle / Étiquette / Événement / Image
FONCTIONNALITÉS IA			
DÉTECTION INTELLIGENTE	Franchissement de ligne, Intrusion de zone, Entrée / sortie de région, Mouvement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Rassemblement de personnes, Détection de flou, Changement de scène, Exception audio, Détection humaine, Détection de véhicule, SMD / Protection périmétrique	Franchissement de ligne, Intrusion de zone, Entrée / sortie de région, Mouvement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Rassemblement de personnes, Détection de flou, Changement de scène, Exception audio, Détection humaine, Détection de véhicule, SMD / Protection périmétrique	Franchissement de ligne, Intrusion de zone, Entrée / sortie de région, Mouvement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Rassemblement de personnes, Détection de flou, Changement de scène, Exception audio, SMD / Protection périmétrique
RÉSEAU			
PORT ETHERNET	1 × RJ45 (10/100/1000 Mbps)	2 × RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps)	2 × 2.5GE RJ45
PROTOCOLES	HTTPS / HTTP / TCP/IP / IPv4 / RTSP / UDP SMTP / SNMP / NTP / DHCP / DNS / FTP / DDNS / P2P / ONVIF	HTTPS / HTTP / TCP/IP / IPv4 / RTSP / UDP / SMTP / SNMP / NTP / DHCP / DNS / FTP / DDNS / P2P / ONVIF	HTTPS / HTTP / TCP/IP / RTSP / UDP / SMTP / SNMP / NTP / DHCP / DNS / FTP / DDNS / P2P / ONVIFE
STOCKAGE			
INTERFACE DISQUE DUR	4 × SATA	4 × SATA	8 × SATA
CAPACITÉ MAXIMALE DU DISQUE DUR	jusqu'à 18 TB	jusqu'à 18 TB	jusqu'à 22 TB
STOCKAGE INCLUS			
INTERFACE POE			
PORTS POE	16 × ports PoE (10 / 100 Mbps)	N/A	N/A
INTERACES EXTERNES			
PORTS USB	Avant : 2 × USB 2.0 / Arrière : 1 × USB 3.0	Avant : 2 × USB 2.0 / Arrière : 1 × USB 3.0	Avant : 2 × USB 2.0 / Arrière : 2 × USB 3.0
PORT RÉSEAU	1 × RJ45	2 × RJ45	2 × RJ45 (2.5GE)
SORTIES VIDÉO	HDMI / VGA	HDMI ×2 / VGA	HDMI ×4 / VGA ×2
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT			
ALIMENTATION	AC 100 – 240 V	AC 100 – 240 V	AC 100 – 240 V
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	≤ 20 W (sans disque dur ni PoE)	≤ 20 W (sans disque dur)	≤ 20 W (sans disque dur)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	–10°C to +55°C	–10°C to +55°C	–10°C to +55°C
HUMIDITÉ	10% – 90% RH	10% – 90% RH	10% – 90% RH
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
DIMENSIONS	440 × 448 × 70 mm	440 × 448 × 70 mm	440 × 452 × 90 mm
POIDS	6.4 kg	6.1 kg	8 kg
MODÈLES DISPONIBLES			
MODÈLES ET STOCKAGE	LGNX32164KN4T - 4 To ; LGNX32164KN8T - 8 To ; LGNX32164KN10T - 10 To ; LGNX32164KN12T - 12 To LGNX32164KN16T - 16 To ; LGNX32164KN20T - 20 To ; LGNX32164KN24T - 24 To ; LGNX32164KN28T - 28 To LGNX32164KN32T - 32 To ; LGNX32164KN36T - 36 To ; LGNX32164KN40T - 40 To	LGNX324KN4T - 4 To ; LGNX324KN8T - 8 To ; LGNX324KN10T - 10 To ; LGNX324KN12T - 12 To LGNX324KN16T - 16 To ; LGNX324KN20T - 20 To ; LGNX324KN24T - 24 To ; LGNX324KN28T - 28 To LGNX324KN32T - 32 To ; LGNX324KN36T - 36 To ; LGNX324KN40T - 40 To	LGNX644KN16T - 16 To ; LGNX644KN20T - 20 To ; LGNX644KN24T - 24 To ; LGNX644KN28T - 28 To LGNX644KN32T - 32 To ; LGNX644KN36T - 36 To ; LGNX644KN40T - 40 To ; LGNX644KN44T - 44 To LGNX644KN48T - 48 To ; LGNX644KN52T - 52 To ; LGNX644KN56T - 56 To ; LGNX644KN60T - 60 To LGNX644KN70T - 70 To ; LGNX644KN80T - 80 To



NUMÉRO DE PIÈCE	LGNX814KUVR	LGNX1624KUVR
SYSTÈME		
VIDEO INPUT	8 canaux analogiques (HDCVI / AHD / TVI / CVBS) / jusqu'à 16 canaux IP	16 canaux analogiques (HDCVI / AHD / TVI / CVBS) / jusqu'à 20 caméras IP
RÉSOLUTION MAXIMALE	Jusqu'à 8 MP (IP)	Jusqu'à 8 MP
COMPRESSION VIDÉO	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
BANDE PASSANTE	160 Mbps	72 Mbps
SORTIE VIDÉO		
SORTIE HDMI	Jusqu'à 4K (3840 × 2160 @ 30 Hz)	Jusqu'à 4K (3840 × 2160 @ 30 Hz)
SORTIE VGA	Jusqu'à 1920 × 1080 @ 60 Hz	Jusqu'à 1920 × 1080 @ 60 Hz
SORTIE CVBS	1 × BNC (704 × 576 / 704 × 480)	1 × BNC (704 × 576 / 704 × 480)
SORTIE SIMULTANÉE	HDMI + VGA + CVBS	HDMI + VGA + CVBS
AUDIO		
ENTRÉE AUDIO	4 × RCA	4 × RCA
SORTIE AUDIO	1 × RCA	1 × RCA
AUDIO BIDIRECTIONNEL	supporté (1 canal)	supporté (1 canal)
ENREGISTREMENT		
RÉSOLUTIONS SUPPORTÉE	8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 1080P Lite, 720P, 960H, D1	8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 1080P Lite, 720P, 960H, D1
FRÉQUENCES D'IMAGE	8MP @ 7 ips / 5MP @ 12 ips / 4MP @ 15 ips / 1080P / 720P @ 25/30 ips	8MP @ 7 ips / 5MP @ 12 ips / 4MP @ 15 ips / 1080P / 720P @ 25/30 ips
DÉBIT BINAIRE	11 Kbps – 6769 Kbps	11 Kbps – 6769 Kbps
MODE D'ENREGISTREMENT	Manuel / Programmation / Alarme	Manuel / Programmation / Alarme
LECTURE		
CAPACITÉ DE DÉCODAGE	4 canaux @ 8MP / 8 canaux @ 8MP-N	8 canaux @ 8MP / 8 canaux @ 8MP-N
MODES DE LECTURE	Lecture intelligente / Normale / Segmentée / Par étiquette / Journal d'alarme / Image	Lecture intelligente / Normale / Segmentée / Par étiquette / Journal d'alarme / Image
MODE DE SAUVEGARDE	USB / Réseau	USB / Réseau
FONCTIONNALITÉS IA		
SMART DETECTION (ANALOG)	Franchissement de ligne / Intrusion de zone (jusqu'à 8 canaux)	Franchissement de ligne / Intrusion de zone (jusqu'à 16 canaux)
SMART DETECTION (IP CAMÉRAS)	Franchissement de ligne / Intrusion de zone	Franchissement de ligne / Intrusion de zone
SMART PLAYBACK	Franchissement de ligne / Intrusion / Détection de mouvement	Franchissement de ligne / Intrusion / Détection de mouvement
RÉSEAU		
PORT ETHERNET	1 × RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps)	1 × RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps)
PROTOCOLES	HTTPS / HTTP / TCP/IP / IPv4 / ONVIF 2.6 / RTSP / UDP / SMTP / SNMP / Multicast / IGMP / NTP / DHCP / DNS / DDNS / FTP / P2P	HTTPS / HTTP / TCP/IP / IPv4 / ONVIF 2.6 / RTSP / UDP / SMTP / SNMP / Multicast / IGMP / NTP / DHCP / DNS / DDNS / FTP / P2P
STOCKAGE		
INTERFACE DISQUE DUR	1 × SATA	2 × SATA
CAPACITÉ MAXIMALE DU DISQUE DUR	jusqu'à 8 TB	jusqu'à 8 TB
INTERFACE POE		
PORTS POE	N/A	N/A
INTERFACES EXTERNES		
PORTS USB	Avant : 1 × USB 2.0 / Arrière : 1 × USB 3.0	Avant : 1 × USB 2.0 / Arrière : 1 × USB 3.0
PORT RÉSEAU	1 × RJ45	1 × RJ45
SORTIES VIDÉO	HDMI / VGA / CVBS	HDMI / VGA / CVBS
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT		
ALIMENTATION SUPPLY	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	≤ 10 W (sans disque dur)	≤ 20 W (sans disque dur)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	−10°C to +55°C	−10°C to +55°C
HUMIDITÉ	10% – 90% RH	10% – 90% RH
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
DIMENSIONS	315 × 242 × 45 mm	380 × 330.9 × 45 mm
POIDS	2.1 kg	3.3 kg
AVAILABLE STOCKAGE OPTIONS		
NUMÉRO DE PIÈCE & STOCKAGE	LGNX814KUVR2T - 2 To ; LGNX814KUVR4T - 4 To ; LGNX814KUVR6T - 6 To ; LGNX814KUVR8T - 8 To ; LGNX814KUVR10T - 10 To	LGNX1624KUVR2T - 2 To ; LGNX1624KUVR4T - 4 To ; LGNX1624KUVR6T - 6 To ; LGNX1624KUVR8T - 8 To ; LGNX1624KUVR10T - 10 To LGNX1624KUVR12T - 12 To ; LGNX1624KUVR14T - 14 To ; LGNX1624KUVR16T - 16 To ; LGNX1624KUVR20T - 20 To



sales@inaxsys.com
1-888-648-6648
Montreal, QC, Canada
www.inaxsys.com