

## 3U-IPS-xT-DS

Serveur IP rackable 3U avec alimentation redondante et disques amovibles – 60 To à 256 To



- **Processeur Intel Core Ultra 7 265, cache 30 Mo, jusqu'à 5,30 GHz**
- **16 disques hot-swap**
- **16 Go de RAM**
- **Stockage jusqu'à 256 To**
- **Compatible avec Arkiv, STORM, LEGEND ou logiciels tiers tels que ExacqVision™, Genetec™, Milestone™, Avigilon™, etc.**

\*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23

# 3U-IPS-xT-DS: Serveur IP rackable 3U avec alimentation redondante et disques amovibles – 60 To à 256 To

## Paramètres caméra

### Nombre maximal de caméras IP

dépend du débit de données et de l'application VMS

## Compatibilité

### Logiciel VMS

Arkiv, STORM, LEGEND ou logiciels tiers (ExacqVision™, Genetec™, Milestone™, Avigilon™, etc.)

## Composants intégrés

### Carte mère

Supermicro MBD-X14SAE

### Contrôleurs réseau

1 port LAN avec contrôleur Intel® I226LM

1 port LAN avec contrôleur Intel® PHY I219LM (AMT/vPro)

### Interfaces réseau (NIC)

2

## Processeur

### Type

Processeur intel Core Ultra 7 Processor 265, Cache 30M, jusqu'à 5.30 GHz

### Stockage

2 x SSD NVMe M.2 de 1 To (disques système)

## Mémoire système

### RAM

16 GB ( 2x 8GB DDR5/5600)

### Type mémoire

5600/ 4400/4000/3600 MT/s

## Entrées / Sorties

### Ports USB

Arrière :

3 x USB 3.2 Gen2 Type-A

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C

1 x USB4 Type-C

Internes :

2 x USB 3.2 Gen1

1 x USB 3.2 Gen2x2

### Sorties vidéo

1 x Thunderbolt 4 / USB-C (DP 2.1)

1 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort

### SATA

Contrôleur Intel W880 pour 8 ports SATA3 (6 Gbps)

## Serveur

### Système d'exploitation

Windows 11 Professionnel

### Stockage maximal

256 TB

### Configuration RAID

RAID 5, RAID 6 (optionnel)

### Baies de disques

16 x 3.5" hot-swap SAS/SATA avec SES2

2 x 2.5" hot-swap (kit HDD avec LED de défaillance)

### Backplane

Backplane SAS3 12 Gbps (16 ports, format 3U)

Support jusqu'à 16 disques 3.5" SAS3/SATA3 HDD/SSD

### Lecteur DVD/CD

Optionnel

### Câble

1x CBL-SAST-0532

### Périphériques

Souris et clavier inclus

## Extension

7 slots d'extension pleine hauteur et pleine longueur

## Panneau avant

### Boutons

Marche / Arrêt

Réinitialisation système

### Indicateurs LED

État de l'alimentation, Activité disque dur, Informations système

Défaillance alimentation, Activité réseau (x2)

## Refroidissement

1 dissipateur thermique + ventilateur (SNK-P0086AP4)

Contrôle de vitesse : PWM

Tension nominale : 12 VDC

Vitesse nominale : 3 RPM

## Alimentation

\*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23

# 3U-IPS-xT-DS: Serveur IP rackable 3U avec alimentation redondante et disques amovibles – 60 To à 256 To

**Type**  
Alimentation redondante 1U 800W / 1000W Titanium (PMBus activé)

3U-IPS-256T-DS

256 To

**Fréquence d'entrée AC**  
50-60Hz

**Type de sortie**  
Gold Finger (connecteur 19 paires)

**Certification**  
Certifié Titanium

## Général

**Dimensions**  
132 mm x 437 mm x 647 mm

**Poids**  
75 lbs

**Couleur**  
Noir

**Certifications**  
BSMI, CCC, CE/EMC, UL/CB

**Garantie**  
3 ans

## Informations de commande

Numéro de pièce	Stockage
3U-IPS-60T-DS	60 To
3U-IPS-70T-DS	70 To
3U-IPS-80T-DS	80 To
3U-IPS-90T-DS	90 To
3U-IPS-100T-DS	100 To
3U-IPS-110T-DS	110 To
3U-IPS-120T-DS	120 To
3U-IPS-130T-DS	130 To
3U-IPS-140T-DS	140 To
3U-IPS-150T-DS	150 To
3U-IPS-160T-DS	160 To
3U-IPS-176T-DS	176 To
3U-IPS-192T-DS	192 To
3U-IPS-208T-DS	208 To
3U-IPS-224T-DS	224 To
3U-IPS-240T-DS	240 To

\*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23