

## 4U-MSS-xT-RAID5-HSDS

Serveur de stockage massif rackable 4U (60 baies) avec RAID, hot-swap et alimentation redondante – 480 To à 960 To



- **Processeur Intel® Xeon® Silver 4210**
- **Disque de démarrage SSD M.2 NVMe 1 To**
- **32 Go de RAM**
- **Stockage jusqu'à 960 To**
- **Disques hot-swap avec alimentation redondante**
- **Compatible avec Arkiv, STORM, LEGEND ou logiciels tiers tels que ExacqVision™, Genetec™, Milestone™, Avigilon™, etc.**

\*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23

# 4U-MSS-xT-RAID5-HSDS: Serveur de stockage massif rackable 4U (60 baies) avec RAID, hot-swap et alimentation redondante – 480 To à 960 To

## Paramètres caméra

### Nombre maximal de caméras IP

dépend du débit de données et de l'application VMS

## Compatibilité

### Logiciel VMS

Arkiv, STORM, LEGEND ou logiciels tiers (ExacqVision™, Genetec™, Milestone™, Avigilon™, etc.)

## Composants intégrés

### Contrôleurs réseau

Double LAN avec Intel® Ethernet i225LM

### Gestion réseau

IPMI 2.0 / KVM via LAN / Média via LAN

### SATA

Contrôleur Intel Q670E, 8 ports SATA3 (6 Gbps), RAID 0 / 1 / 5 / 10

### Carte PCIe

Jusqu'à 2 SSD NVMe

## Processeur

### Type

Processeur Intel® Xeon® Silver, Cache 13.75M, 2.20 GHz

### Cœurs

10 Coeurs

### Stockage

1 x SSD NVMe M.2 de 1 To (disque système)

### Débit maximal de stockage vidéo

1000 à 1200 Mbps (Windows)

## Mémoire système

### RAM

32GB

### Type de mémoire

DDR4-2400

## Serveur

### Système d'exploitation

Windows 11 Pro 64 bits

### Stockage maximal

Jusqu'à 960 To

### Baies de disques

2 x 2.5" hot-swap arrière (SATA)  
60 x 3.5" hot-swap SAS3/SATA3

### Configuration RAID

Raid 5

### Lecteur DVD/CD

Optionnel

### Périphériques

Clavier et souris inclus

## Entrées / Sorties

### Ports USB

6 x USB 2.0, 6 x USB 3.1

### Sorties vidéo

1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D

### SATA

8 ports SATA3 (6 Gbps)

## Refroidissement

5 x ventilateurs redondants hot-swap (8 cm, PWM)

## Alimentation

### Type

Alimentation redondante 1U 1000W / 1200W Titanium

### Entrée alimentation

2000W redondant  
Certification Titanium (96 %)

## Général

### Dimensions

178 mm x 437 mm x 699 mm

### Poids

118 lbs

### Couleur

Black

### Certifications

BSMI, CCC, CE/EMC, FCC class A, UL/CB, UL/CUL

### Garantie

3 ans

## Informations de commande

Numéro de pièce	Stockage
4U-MSS-480T-RAID5-HSDS	480 To

\*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23

## 4U-MSS-xT-RAID5-HSDS: Serveur de stockage massif rackable 4U (60 baies) avec RAID, hot-swap et alimentation redondante – 480 To à 960 To

4U-MSS-512T-RAID5-HSDS	512 To
4U-MSS-544T-RAID5-HSDS	544 To
4U-MSS-576T-RAID5-HSDS	576 To
4U-MSS-608T-RAID5-HSDS	608 To
4U-MSS-640T-RAID5-HSDS	640 To
4U-MSS-672T-RAID5-HSDS	672 To
4U-MSS-704T-RAID5-HSDS	704 To
4U-MSS-736T-RAID5-HSDS	736 To
4U-MSS-768T-RAID5-HSDS	768 To
4U-MSS-800T-RAID5-HSDS	800 To
4U-MSS-832T-RAID5-HSDS	832 To
4U-MSS-864T-RAID5-HSDS	864 To
4U-MSS-896T-RAID5-HSDS	896 To
4U-MSS-928T-RAID5-HSDS	928 To
4U-MSS-960T-RAID5-HSDS	960 To

\*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23