ELT-KLCD

Clavier ACL alphanumérique EliteSuite d'ICT

Le clavier ACL alphanumérique Protege EliteSuite offre une interface conviviale avec le système EliteSuite, qui intègre le contrôle d'accès, la sécurité et l'automatisation du bâtiment. Un produit de sécurité évolué, pour une intégration transparente et puissante.



Caractéristiques principales

- 4 zones en mode duplex (2 zones standard), extensibles à 16 zones avec des claviers secondaires
- 1 sortie multifonction
- 8 codes d'utilisateur locaux
- Armement Stay, forcé et instantané
- Fonctions de zone incendie

Contrôle des condos et appartements

En mode Condominium Control, le clavier ACL alphanumérique EliteSuite devient un système d'alarme local autonome complet de 4 zones et 8 utilisateurs :

- Fonctionne de façon autonome en cas de perte de communication, sans contrôleur intégré Protege EliteSuite
- Programmation locale des délais de sirène, d'entrée et de sortie, et de jusqu'à 8 utilisateurs avec leurs options d'armement et de désarmement
- 4 zones (en mode duplex) configurables en zone temporisée, instantanée, suiveuse, incendie, incendie temporisée ou 24 heures
- Conforme aux exigences UL/ULC pour le contrôle incendie
- Configuration et adressage du clavier par un menu simple, accessible à la mise sous tension
- Communique avec jusqu'à 4 claviers ACL alphanumériques EliteSuite secondaires pour atteindre 18 zones et gérer les penthouses sur plusieurs étages
- Communique avec jusqu'à 4 lecteurs Nano Prox ou Vario Prox par un module autonome Nano Prox, pour le contrôle d'accès de chaque logement

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	11,5 à 13,8 V c.c.
Courant de fonctionnement	38 mA (59 mA max.)
Affichage	Écran ACL alphanumérique 16 x 2 rétroéclairé basse consommation, angle de vision amélioré
Clavier	Membrane silicone 24 touches multifonctions rétroéclairée basse consommation
Voyants	Voyants DEL Armé et Prêt, avertisseur sonore
Zones	2 standard ou 4 en mode duplex
Sorties	1 sortie à collecteur ouvert (négative, 50 mA max.), programmable pour toutes les fonctions de sortie
Température de fonctionnement	5 à 55 °C (41 à 131 °F)
Température d'entreposage	-10 à 85 °C (14 à 185 °F)
Humidité	0 % à 85 % sans condensation, usage intérieur seulement (humidité relative)
Dimensions	126 x 139 x 24 mm (4,96 x 5,47 x 0,9 po)
Poids	318 g (11,21 oz)

Avis de non-responsabilité : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude de la représentation de ce produit, ni Integrated Control Technology Ltd ni ses employés ne pourront être tenus responsables, en aucune circonstance, envers quiconque des décisions ou des actions prises à la suite de l'utilisation de ces renseignements. Conformément à la politique de développement continu d'Integrated Control Technology, la conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.