Clavier ACL tactile EliteSuite

Le clavier ACL tactile EliteSuite offre une interface élégante et conviviale avec le système EliteSuite, un système de sécurité évolué conçu pour les condos et les immeubles d'appartements, avec surveillance locale flexible et communication hors site.



Caractéristiques principales

- Élégant et moderne, le clavier ACL tactile EliteSuite s'agence à tous les décors et offre une interface conviviale avec le système EliteSuite
- Clavier tactile capacitif
- 8 codes d'utilisateur locaux
- Armement Stay, forcé et instantané
- 3 alarmes de panique transmises à la centrale (panique, médicale et incendie)
- Code de contrainte propre à chaque clavier, transmis à la centrale
- Offert en blanc ou en noir
- 2 zones (4 en mode duplex) pour les fonctions d'alarme et d'automatisation, extensibles à 16 zones avec des claviers secondaires
- 1 sortie multifonction
- Fonctions de zone incendie

Contrôle des condos et appartements

En mode Condominium Control, le clavier ACL devient un système d'alarme local autonome complet de 4 zones et 8 utilisateurs :

- Fonctionne de façon autonome en cas de perte de communication, sans contrôleur intégré Protege EliteSuite
- Programmation locale des délais de sirène, d'entrée et de sortie, et de jusqu'à 8 utilisateurs avec leurs options d'armement et de désarmement
- 4 zones (en mode duplex) configurables en zone temporisée, instantanée, suiveuse, incendie, incendie temporisée ou 24 heures
- Conforme aux exigences UL/ULC pour le contrôle incendie
- Configuration et adressage du clavier par un menu simple, accessible à la mise sous tension
- Communique avec jusqu'à 4 claviers ACL secondaires pour atteindre 18 zones et gérer les penthouses sur plusieurs étages
- Communique avec jusqu'à 4 lecteurs Nano Prox ou Vario Prox par un module autonome Nano Prox, pour le contrôle d'accès de chaque logement

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	11,0 à 14 V c.c.
Courant de fonctionnement	60 mA (95 mA max.)
Affichage	Écran ACL alphanumérique 16 x 2 rétroéclairé basse consommation, angle de vision amélioré
Clavier	Clavier tactile capacitif 23 touches avec 3 voyants DEL d'état du système
Entrées	2 standard ou 4 en mode duplex 1 autoprotection (microinterrupteur externe monté sur la carte)
Sorties	1 sortie à collecteur ouvert (négative, 50 mA max.), programmable pour toutes les fonctions de sortie
Température de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température d'entreposage	-10 à 85 °C (14 à 185 °F)
Humidité	0 % à 93 % sans condensation, usage intérieur seulement (humidité relative)
Dimensions	125 x 125 x 18 mm (4,92 x 4,92 x 0,71 po)
Poids	318 g (11,21 oz)

Avis de non-responsabilité : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude de la représentation de ce produit, ni Integrated Control Technology Ltd ni ses employés ne pourront être tenus responsables, en aucune circonstance, envers quiconque des décisions ou des actions prises à la suite de l'utilisation de ces renseignements. Conformément à la politique de développement continu d'Integrated Control Technology, la conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.